

ALIS-Teak-Öl Nr. 567

Anwendungsbereich	Im Innen- und Außenbereich, für Teak-Holz.
Eigenschaften	Entfernt leichte Verschmutzungen, frischt auf, betont die Struktur der Holzmaserung. Nach Durchtrocknung wasserabweisend, nicht schichtbildend.
Volldeklaration	Isoaliphate, Walnussöl, Leinöl-Standöl-Naturharz-Ester, Leinöl-Standöl, Orangenöl und bleifreie Trockenstoffe (Co, Zr).
Farbton	Farblos bis leicht honigtönend (Farbzahl ca. 5 nach Gardner).
Verarbeitung	Teak-Öl auf ein Tuch geben und sparsam, d. h. hauchdünn aufreiben, bei Holz in Faserrichtung. Nach 30-60 Minuten nachpolieren. Fläche darf nicht mehr kleben, sonst nochmal einige Tropfen auf die Fläche geben und polieren, bis sie nicht mehr klebt. Bei stärkeren Verschmutzungen 10 -20 Minuten einwirken lassen, mit Schmutz entfernen und dann sparsam auftragen. Das Teak-Öl sollte immer an unauffälliger Stelle ausprobiert werden, um z. B. die Verträglichkeit mit früher benutzten Ölen festzustellen.
Verbrauch	1. Auftrag: 1l reicht für 30 m ² , d.h. 33 ml/m ² . 2. Auftrag: 1l reicht für 84 m ² , d.h. 12 ml/m ² . Je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich mehr oder weniger. Probeauftrag!
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 8 - 16 Stunden bei guten Licht- und Belüftungsverhältnissen.
Dichte	Ca. 0,84 g/ml.
Hinweise	Teak-Öl schützt nicht vor UV-Strahlung. Auffrischung mit ALIS-Teak-Öl, sobald das Holz trocken ist. Teakholz aus FSC-zertifizierten Plantagenanbau ist nicht wetterbeständig, deshalb im Außenbereich 2 x mit KADLET-Holzlasur im Farbton Teak dunkel (042) beschichten, wenn über einen längeren Zeitraum bewittert wird. Auf Schrankinnenflächen trocknen pflanzenölhaltige Produkte aufgrund unzureichender Sauerstoff- und Lichtzufuhr häufig verzögert. Dadurch kann ein langanhaltender Ölgeruch entstehen. Mit Teak-Öl Nr. 567 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Enthält Limonen und Kobalt (2+) Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,25 l; 0,75 l; 2,5 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 3 Jahre haltbar.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Januar 2011