


Royal
Lehmstreichputz



Anwendungsbereich: Auf allen saugfähigen mineralischen Untergründen im Innenbereich. Auf Mauerwerk, Lehm, Leichtbauplatten sowie auf Rauhfaser und Tapeten.

Eigenschaften: Sehr gut deckend (trocken deckend), lösemittelfrei, diffusionsoffen, abriebfest, abtönbar, überstreichbar, leicht zu verarbeiten und wasserverdünnbar. Ergibt gekörnte Oberfläche.

Dichte: ungefähr 1,45 g/cm³

Vorbereitung: Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig, staubfrei und saugfähig sein. Latex-, Lack- und Ölfarbenanstriche entfernen. Bei stark saugenden Untergründen mit ÖKODEAL ROYAL Grundierung vorbehandeln. Flecken wie Ruß, Rost, Nikotin oder Wasserflecken o.ä. vorher absperrern.

Verarbeitung: Gut aufrühren. Verarbeitung mit Lammfellrolle, Schaumstoffrolle oder Lasurbürste bei guter Durchlüftung und Temperaturen von mindestens 12° C.

Die Farbe kann mit höchstens 10% Wasser versetzt werden. Bei großzügigem Auftrag mit der Lasurbürste kann eine strukturierte Oberfläche entstehen.

Trockenzeit: Ca. 24 Stunden, abhängig vom Raumklima.

Reichweite: 10 Liter reichen für ca. 30 qm.

Volldeklaration: Wasser, Kaolin, Ton, Marmormehl, Kalkspat, Talkum, Kreide, Titandioxid (nur beim Farbton Reinweiß), Methylzellulose, unter 0,01% Topfkonservierer.

Lagerung: Ungeöffnet 9 Monate haltbar. Kühl, aber frostfrei lagern.

Reinigung und Entsorgung: Reinigen mit Seifelauge. Eingetrocknete Gebinde über den Hausmüll, ansonsten gemäß den örtlichen Bestimmungen. Kleinere Farbreste sind auch kompostierbar.

Abfallschlüssel: EAK 08011.

Gebindegrößen: 10 Liter

Farbtöne: Naturweiß, Reinweiß

Sicherheitshinweise: Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser ausspülen. Selbst Naturfarben unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Allgemeines: Die Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag.

Wir bitten, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Dieses Merkblatt unterliegt unserer ständigen Überarbeitung, mit der Herausgabe verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Eine stets aktuelle Version finden Sie auf unserer Internetseite: www.oekodeal-shop.de

Stand: Juni 2010